

# Nacharbeiten zur Installation von importIT



## Inhalt

Installation des Infosystems..... 3

## INSTALLATION DES INFOSYSTEMS

Nach erfolgter Installation über die Frameworks muss noch die Datei „mandant.classpath“ gepflegt werden.

1. Dazu im Mandantenverzeichnis ins Verzeichnis Java wechseln und die Datei „mandant.classpath“ editieren und mit folgenden Einträgen erweitern:

```
java/projects/importitnew/includejar/poi-ooxml-3.9-20121203.jar
java/projects/importitnew/includejar/poi-3.9-20121203.jar
java/projects/importitnew/includejar/jedp.jar
java/projects/importitnew/includejar/abas-jfopapi.jar
java/projects/importitnew/includejar/xmlbeans-2.3.0.jar
java/projects/importitnew/includejar/poi-ooxml-schemas-3.9-20121203.jar
java/projects/importitnew/classes
```

2. Das Infosystem „JSADMIN“ aufrufen , Start drücken, die erste Zeile anwählen und den Zeilenbutton „(Re)deploy“ anklicken.

Damit sollte importIT installiert und lauffähig sein. Um dies zu testen einfach das Infosystem IMPORTIT benutzen und im Feld „Import Excel File“ ein „xx“ eintragen und das Feld verlassen mittels Tabulator. Es sollte nun sofort die Fehlermeldung „xx ( No such file or directory)“ erscheinen. Erscheint eine andere Fehlermeldung so ist sehr wahrscheinlich ein Fehler beim Auspacken der Java Dateien oder beim Redeploy im Infosystem „JSADMIN“ unterlaufen.